Con i vantaggi Triple Crown, le tubazioni flessibili Aeroquip® MatchMate® Global GH120 di Eaton mettono sotto pressione ALFAGOMMA.

La tecnologia Eaton conferisce alle tubazioni Aeroquip un triplo vantaggio rispetto alla concorrenza.

1
Pressione
Migliore resistenza alla pressione per prestazioni superiori.

+

2
Temperatura
Migliore resistenza alla temperatura per prestazioni superiori.

+

3
Resistenza all'abrasione
Migliore resistenza all'abrasione rispetto ai tradizionali tubi flessibili ricoperti in gomma, grazie al rivestimento Aeroquip DURA-TUFF™

= Vantaggi di Aeroquip Triple Crown

Questo simbolo identifica un prodotto che beneficia dei vantaggi Aeroquip Triple Crown.

Caratteristiche e vantaggi

- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma DIN 20 022 tipo 2SC
- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma SAE 100R2
- costruzione con 2 trecce d'acciaio
- Rivestimento DURA-TUFF™ – più resistente all'abrasione rispetto ai tubi flessibili tradizionali ricoperti in gomma
- Compatibile con tutte le aggraffatrici Aeroquip
- Gamma di temperature da -57 a +100˚C – la più estesa disponibile sul mercato

Raccordi idonei

- Raccordi della serie TTC (senza spellatura esterna) e Global Braided (con spellatura esterna) con boccole 1SB

Confronto tra i tubi Aeroquip GH120 e ALFAGOMMA.

*La pressione massima di esercizio è indicata in bar.

Aeroquip's Parte N°	GH120 Pressione*	ALFAGOMMA Parte N°	ALFAGOMMA Pressione*	GH120 Vantaggi
GH120-4	414	FLEXOR 2LT-4	400	+ 4%
GH120-6	345	FLEXOR 2LT-6	350	+ 0%
GH120-8	310	FLEXOR 2LT-8	310	+ 0%
GH120-10	276	FLEXOR 2LT-10	280	+ 0%
GH120-12	241	FLEXOR 2LT-12	240	+ 0%
GH120-16	193	FLEXOR 12LT-16	185	+ 4%
GH120-20	159	—	—	—
GH120-24	138	—	—	—
GH120-32	103	—	—	—

Massima pressione di esercizio di ALFAGOMMA (www.alfagomma.com).

+1%

= Vantaggi Triple Crown: in media, pressioni superiori del 1% rispetto al prodotto ALFAGOMMA

Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
Tutti i diritti riservati.
Documento N° EA125_I
Maggio 2010

Con i vantaggi Triple Crown, le tubazioni flessibili Aeroquip® MatchMate® Global GH663 di Eaton mettono sotto pressione ALFAGOMMA.

La tecnologia Eaton conferisce alle tubazioni Aeroquip un triplo vantaggio rispetto alla concorrenza.

1 Pressione
Migliore resistenza alla pressione per prestazioni superiori.

+ **2 Temperatura**
Migliore resistenza alla temperatura per prestazioni superiori.

+ **3 Resistenza all'abrasione**
Migliore resistenza all'abrasione rispetto ai tradizionali tubi flessibili ricoperti in gomma, grazie al rivestimento Aeroquip DURA-TUFF™

= Vantaggi di Aeroquip Triple Crown

Questo simbolo identifica un prodotto che beneficia dei vantaggi Aeroquip Triple Crown.

Caratteristiche e vantaggi

- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma EN853 tipo 2SN
- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma SAE 100R2
- costruzione con 1 treccia d'acciaio
- Rivestimento DURA-TUFF™ – più resistente all'abrasione rispetto ai tubi flessibili tradizionali ricoperti in gomma
- Compatibile con tutte le aggraffatrici Aeroquip
- Gamma di temperature da -40 a +127˚C – la più estesa disponibile sul mercato

Raccordi idonei

- Raccordi della serie TTC (senza spellatura esterna) e Global Braided (con spellatura esterna) con boccole 1SA

Confronto tra i tubi Aeroquip GH663 e ALFAGOMMA.

*La pressione massima di esercizio è indicata in bar.

Aeroquip's Parte N°	GH663 Pressione*	ALFAGOMMA Parte N°	ALFAGOMMA Pressione*	GH663 Vantaggi
GH663-3	250	FLEXOR 1SN-R2AT-3	250	+ 0%
GH663-4	255	FLEXOR 1SN-R2AT-4	225	+ 13%
GH663-5	225	FLEXOR 1SN-R2AT-5	215	+ 5%
GH663-6	235	FLEXOR 1SN-R2AT-6	180	+ 31%
GH663-8	200	FLEXOR 1SN-R2AT-8	160	+ 25%
GH663-10	140	FLEXOR 1SN-R2AT-10	130	+ 8%
GH663-12	138	FLEXOR 1SN-R2AT-12	105	+ 31%
GH663-16	103	FLEXOR 1SN-R2AT-16	88	+ 17%
GH663-20	69	FLEXOR 1SN-R2AT-20	63	+ 9%
GH663-24	52	FLEXOR 1SN-R2AT-24	50	+ 4%
GH663-32	41	FLEXOR 1SN-R2AT-32	40	+ 3%

Massima pressione di esercizio di ALFAGOMMA (www.alfagomma.com).

+15%

= Vantaggi Triple Crown: in media, pressioni superiori del 15% rispetto al prodotto ALFAGOMMA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
Tutti i diritti riservati.
Documento N° EA125_I
Maggio 2010

Con i vantaggi Triple Crown, le tubazioni flessibili Aeroquip® MatchMate® Global GH781 di Eaton mettono sotto pressione ALFAGOMMA.

La tecnologia Eaton conferisce alle tubazioni Aeroquip un triplo vantaggio rispetto alla concorrenza.

1
Pressione
Migliore resistenza alla pressione per prestazioni superiori.

+

2
Temperatura
Migliore resistenza alla temperatura per prestazioni superiori.

+

3
Resistenza all'abrasione
Migliore resistenza all'abrasione rispetto ai tradizionali tubi flessibili ricoperti in gomma, grazie al rivestimento Aeroquip DURA-TUFF™

= Vantaggi di Aeroquip Triple Crown

Questo simbolo identifica un prodotto che beneficia dei vantaggi Aeroquip Triple Crown.

Caratteristiche e vantaggi

- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma EN853 tipo 2SN
- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma SAE 100R2
- costruzione con 2 trecce d'acciaio
- Rivestimento DURA-TUFF™ – più resistente all'abrasione rispetto ai tubi flessibili tradizionali ricoperti in gomma
- Compatibile con tutte le aggraffatrici Aeroquip
- Gamma di temperature da -40 a +127˚C – la più estesa disponibile sul mercato

Raccordi idonei

- Raccordi della serie TTC (senza spellatura esterna) e Global Braided (con spellatura esterna) con boccole 1SB

Confronto tra i tubi Aeroquip GH781 e ALFAGOMMA.

*La pressione massima di esercizio è indicata in bar.

Aeroquip's Parte N°	GH781 Pressione*	ALFAGOMMA Parte N°	ALFAGOMMA Pressione*	GH781 Vantaggi
GH781-4	448	FLEXOPAK 2SC-4	400	**+ 12%**
GH781-5	350	FLEXOPAK 2SC-5	350	**+ 0%**
GH781-6	366	FLEXOPAK 2SC-6	350	**+ 11%**
GH781-8	310	FLEXOPAK 2SC-8	310	**+ 13%**
GH781-10	276	FLEXOPAK 2SC-10	280	**+ 10%**
GH781-12	241	FLEXOPAK 2SC-12	240	**+ 12%**
GH781-16	207	FLEXOPAK 2SC-16	185	**+ 25%**
GH781-20	172	—	—	**—**
GH781-24	138	—	—	**—**
GH781-32	110	—	—	**—**

Massima pressione di esercizio di ALFAGOMMA (www.alfagomma.com).

+14%

= Vantaggi Triple Crown: in media, pressioni superiori del 14% rispetto al prodotto ALFAGOMMA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
Tutti i diritti riservati.
Documento N° EA125_I
Maggio 2010

Con i vantaggi Triple Crown, le tubazioni flessibili Aeroquip® MatchMate® Global GH793 di Eaton mettono sotto pressione ALFAGOMMA.

La tecnologia Eaton conferisce alle tubazioni Aeroquip un triplo vantaggio rispetto alla concorrenza.

1 Pressione
Migliore resistenza alla pressione per prestazioni superiori.

+ **2 Temperatura**
Migliore resistenza alla temperatura per prestazioni superiori.

+ **3 Resistenza all'abrasione**
Migliore resistenza all'abrasione rispetto ai tradizionali tubi flessibili ricoperti in gomma, grazie al rivestimento Aeroquip DURA-TUFF™

= Vantaggi di Aeroquip Triple Crown

Questo simbolo identifica un prodotto che beneficia dei vantaggi Aeroquip Triple Crown.

Caratteristiche e vantaggi

- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma EN853 tipo 2SN
- ***Supera*** i requisiti relativi alle prestazioni previsti dalla norma SAE 100R2
- costruzione con 2 trecce d'acciaio
- Rivestimento DURA-TUFF™ – più resistente all'abrasione rispetto ai tubi flessibili tradizionali ricoperti in gomma
- Compatibile con tutte le aggraffatrici Aeroquip
- Gamma di temperature da -40 a +127˚C – la più estesa disponibile sul mercato

Raccordi idonei

- Raccordi della serie TTC (senza spellatura esterna) e Global Braided (con spellatura esterna) con boccole 1SB

Confronto tra i tubi Aeroquip GH793 e ALFAGOMMA.

*La pressione massima di esercizio è indicata in bar.

Aeroquip's Parte N°	GH793 Pressione*	ALFAGOMMA Parte N°	ALFAGOMMA Pressione*	GH793 Vantaggi
GH793-4	448	FLEXOR 2SN-R2AT-4	400	+ 12%
GH793-5	350	FLEXOR 2SN-R2AT-5	350	+ 0%
GH793-6	400	FLEXOR 2SN-R2AT-6	330	+ 21%
GH793-8	345	FLEXOR 2SN-R2AT-8	275	+ 25%
GH793-10	276	FLEXOR 2SN-R2AT-10	250	+ 10%
GH793-12	241	FLEXOR 2SN-R2AT-12	215	+ 12%
GH793-16	207	FLEXOR 2SN-R2AT-16	165	+ 25%
GH793-20	172	FLEXOR 2SN-R2AT-20	125	+ 38%
GH793-24	138	FLEXOR 2SN-R2AT-24	90	+ 53%
GH793-32	110	FLEXOR 2SN-R2AT-32	80	+ 38%

Massima pressione di esercizio di ALFAGOMMA (www.alfagomma.com).

+26%

= Vantaggi Triple Crown: in media, pressioni superiori del 26% rispetto al prodotto ALFAGOMMA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
Tutti i diritti riservati.
Documento N° EA125_I
Maggio 2010