La manguera Aeroquip® MatchMate® Global GH120 de Eaton aumenta la presión sobre ALFAGOMMA con su Ventaja de Triple Crown.

El diseño tecnológico de Eaton ha mejorado el diseño de las exclusivas mangueras hidráulicas Aeroquip, que proporcionan una ventaja significativa en tres áreas.

1 Presión
Presiones de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

\+

2 Temperatura
Temperaturas de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

\+

3 Resistencia a la abrasión
Mejor resistencia a la abrasión, gracias a la cubierta Aeroquip Dura-Tuff™, que la de las mangueras con cubierta de goma tradicionales.

= Ventaja de Triple Crown de Aeroquip

Indica un producto identificado como manguera con Ventaja de Triple Crown de Aeroquip.

Características y ventajas

- Refuerzo de doble trenzado de acero/aluminio
- ***Supera*** la normativa sobre rendimiento DIN 20 022 Tipo 2SC
- ***Supera*** el rendimiento de SAE 100R16
- Cubierta DURA-TUFF™ mayor resistencia a la abrasión que una manguera con cubierta de caucho tradicional
- Compatible con todas las máquinas de prensa de Aeroquip existentes
- Clasificación de temperatura de -57 ˚C y 100 ˚C – El índice más bajo del mercado

Accesorios cualificados

- Racor serie TTC (no pelar) y Global (pelar) con casquillos 1SB

Comparación de Aeroquip GH120 con a la manguera de ALFAGOMMA.

*Presión máxima de trabajo mostrada en bares.

Aeroquip's Part #	GH120 Presión*	ALFAGOMMA's Part #	ALFAGOMMA's Presión*	GH120 Ventaja
GH120-4	414	FLEXOR 2LT-4	400	**+ 4%**
GH120-6	345	FLEXOR 2LT-6	350	**+ 0%**
GH120-8	310	FLEXOR 2LT-8	310	**+ 0%**
GH120-10	276	FLEXOR 2LT-10	280	**+ 0%**
GH120-12	241	FLEXOR 2LT-12	240	**+ 0%**
GH120-16	193	FLEXOR 12LT-16	185	**+ 4%**
GH120-20	159	—	—	**—**
GH120-24	138	—	—	**—**
GH120-32	103	—	—	**—**

Presión de trabajo máxima de ALFAGOMMA obtenida www.alfagomma.com.

= +1%

Ventaja de Triple Crown: Presiones medias un 1% superiores a las de ALFAGOMMA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
All Rights Reserved.
Document No. EA125_SP
May 2010

La manguera Aeroquip® MatchMate® Global GH663 de Eaton aumenta la presión sobre ALFAGOMMA con su Ventaja de Triple Crown.

El diseño tecnológico de Eaton ha mejorado el diseño de las exclusivas mangueras hidráulicas Aeroquip, que proporcionan una ventaja significativa en tres áreas.

1 Presión
Presiones de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

\+

2 Temperatura
Temperaturas de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

\+

3 Resistencia a la abrasión
Mejor resistencia a la abrasión, gracias a la cubierta Aeroquip Dura-Tuff™, que la de las mangueras con cubierta de goma tradicionales.

= Ventaja de Triple Crown de Aeroquip

Indica un producto identificado como manguera con Ventaja de Triple Crown de Aeroquip.

Características y ventajas

- Refuerzo de un trenzado de acero/aluminio
- ***Supera*** el rendimiento de EN853 Tipo 1SN
- ***Supera*** el rendimiento de SAE 100R1
- Cubierta DURA-TUFF™ mayor resistencia a la abrasión que una manguera con cubierta de caucho tradicional
- Compatible con todas las máquinas de prensa de Aeroquip existentes
- Clasificación de temperatura de -40 ˚C a +127 ˚C – La mejor clasificación del mercado

Accesorios cualificados

- Racor serie TTC (no pelar) y Global (pelar) con casquillos 1SA

Comparación de Aeroquip GH663 con a la manguera de ALFAGOMMA.

*Presión máxima de trabajo mostrada en bares.

Aeroquip's Part #	GH663 Presión*	ALFAGOMMA's Part #	ALFAGOMMA's Presión*	GH663 Ventaja
GH663-3	250	FLEXOR 1SN-R2AT-3	250	**+ 0%**
GH663-4	255	FLEXOR 1SN-R2AT-4	225	**+ 13%**
GH663-5	225	FLEXOR 1SN-R2AT-5	215	**+ 5%**
GH663-6	235	FLEXOR 1SN-R2AT-6	180	**+ 31%**
GH663-8	200	FLEXOR 1SN-R2AT-8	160	**+ 25%**
GH663-10	140	FLEXOR 1SN-R2AT-10	130	**+ 8%**
GH663-12	138	FLEXOR 1SN-R2AT-12	105	**+ 31%**
GH663-16	103	FLEXOR 1SN-R2AT-16	88	**+ 17%**
GH663-20	69	FLEXOR 1SN-R2AT-20	63	**+ 9%**
GH663-24	52	FLEXOR 1SN-R2AT-24	50	**+ 4%**
GH663-32	41	FLEXOR 1SN-R2AT-32	40	**+ 3%**

Presión de trabajo máxima de ALFAGOMMA obtenida www.alfagomma.com.

=

Ventaja de Triple Crown: Presiones medias un 15% superiores a las de ALFAGOMMA

Powering Business Worldwide

© 2010 Eaton Corporation
All Rights Reserved.
Document No. EA125_SP
May 2010

Eaton Corporation
For confidential use only

La manguera Aeroquip® MatchMate® Global GH781 de Eaton aumenta la presión sobre ALFAGOMMA con su Ventaja de Triple Crown.

El diseño tecnológico de Eaton ha mejorado el diseño de las exclusivas mangueras hidráulicas Aeroquip, que proporcionan una ventaja significativa en tres áreas.

1 Presión
Presiones de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

+

2 Temperatura
Temperaturas de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

+

3 Resistencia a la abrasión
Mejor resistencia a la abrasión, gracias a la cubierta Aeroquip Dura-Tuff™, que la de las mangueras con cubierta de goma tradicionales.

= Ventaja de Triple Crown de Aeroquip

Indica un producto identificado como manguera con Ventaja de Triple Crown de Aeroquip.

Características y ventajas

- Refuerzo de doble trenzado de acero/aluminio
- ***Supera*** el rendimiento de EN857 Tipo 2SC
- 1/2 del radio mínimo de curvatura según SAE
- ***Supera*** el rendimiento de SAE 100R2
- Cubierta DURA-TUFF™ mayor resistencia a la abrasión que una manguera con cubierta de caucho tradicional
- Clasificación de temperatura de -40 ˚C a +127 ˚C – La mejor clasificación del mercado
- Compatible con todas las máquinas de prensa de Aeroquip existentes

Accesorios cualificados

- Racor serie TTC (no pelar) y Global (pelar) con casquillos 1SB

Comparación de Aeroquip GH781 con a la manguera de ALFAGOMMA.
*Presión máxima de trabajo mostrada en bares.

Aeroquip's Part #	GH781 Presión*	ALFAGOMMA's Part #	ALFAGOMMA's Presión*	GH781 Ventaja
GH781-4	448	FLEXOPAK 2SC-4	400	+ 12%
GH781-5	350	FLEXOPAK 2SC-5	350	+ 0%
GH781-6	366	FLEXOPAK 2SC-6	350	+ 11%
GH781-8	310	FLEXOPAK 2SC-8	310	+ 13%
GH781-10	276	FLEXOPAK 2SC-10	280	+ 10%
GH781-12	241	FLEXOPAK 2SC-12	240	+ 12%
GH781-16	207	FLEXOPAK 2SC-16	185	+ 25%
GH781-20	172	—	—	—
GH781-24	138	—	—	—
GH781-32	110	—	—	—

Presión de trabajo máxima de ALFAGOMMA obtenida www.alfagomma.com.

+14%

= Ventaja de Triple Crown: Presiones medias un 14% superiores a las de ALFAGOMMA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
All Rights Reserved.
Document No. EA125_SP
May 2010

La manguera Aeroquip® MatchMate® Global GH793 de Eaton aumenta la presión sobre ALFAGOMMA con su Ventaja de Triple Crown.

El diseño tecnológico de Eaton ha mejorado el diseño de las exclusivas mangueras hidráulicas Aeroquip, que proporcionan una ventaja significativa en tres áreas.

1 Presión
Presiones de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

+

2 Temperatura
Temperaturas de trabajo mejoradas para obtener un mayor rendimiento.

+

3 Resistencia a la abrasión
Mejor resistencia a la abrasión, gracias a la cubierta Aeroquip Dura-Tuff™, que la de las mangueras con cubierta de goma tradicionales.

= Ventaja de Triple Crown de Aeroquip

Indica un producto identificado como manguera con Ventaja de Triple Crown de Aeroquip.

Características y ventajas

- Refuerzo de doble trenzado de acero/aluminio
- ***Supera*** el rendimiento de EN853 Tipo 2SN
- ***Supera*** el rendimiento de SAE 100R2
- Cubierta DURA-TUFF™ mayor resistencia a la abrasión que una manguera con cubierta de caucho tradicional.
- Clasificación de temperatura de -40 ˚C a +127 ˚C – La mejor clasificación del mercado
- Compatible con todas las máquinas de prensa de Aeroquip existentes

Accesorios cualificados

- Racor serie TTC (no pelar) y Global (pelar) con casquillos 1SB

Comparación de Aeroquip GH793 con a la manguera de ALFAGOMMA.

*Presión máxima de trabajo mostrada en bares.

Aeroquip's Part #	GH793 Presión*	ALFAGOMMA's Part #	ALFAGOMMA's Presión*	GH793 Ventaja
GH793-4	448	FLEXOR 2SN-R2AT-4	400	**+ 12%**
GH793-5	350	FLEXOR 2SN-R2AT-5	350	**+ 0%**
GH793-6	400	FLEXOR 2SN-R2AT-6	330	**+ 21%**
GH793-8	345	FLEXOR 2SN-R2AT-8	275	**+ 25%**
GH793-10	276	FLEXOR 2SN-R2AT-10	250	**+ 10%**
GH793-12	241	FLEXOR 2SN-R2AT-12	215	**+ 12%**
GH793-16	207	FLEXOR 2SN-R2AT-16	165	**+ 25%**
GH793-20	172	FLEXOR 2SN-R2AT-20	125	**+ 38%**
GH793-24	138	FLEXOR 2SN-R2AT-24	90	**+ 53%**
GH793-32	110	FLEXOR 2SN-R2AT-32	80	**+ 38%**

Presión de trabajo máxima de ALFAGOMMA obtenida www.alfagomma.com.

=

+26%

Ventaja de Triple Crown: Presiones medias un 26% superiores a las de ALFAGOMMA

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
For confidential use only

© 2010 Eaton Corporation
All Rights Reserved.
Document No. EA125_SP
May 2010