Aeroquip® MatchMate® Global : Avec les avantages Triple Crown des flexibles hydrauliques GH120, Eaton mets la pression sur ALFAGOMMA.

La technologie Eaton confère au flexible hydraulique Aeroquip GH120 un triple avantage par rapport à ses concurrents

1
Pression
Meilleure tenue à la pression pour une performance supérieure.

+

2
Température
Meilleure tenue à la température pour une performance supérieure.

+

3
Résistance à l'abrasion
Meilleure tenue à l'abrasion de l'enveloppe Aeroquip Dura-Tuff™ par rapport à un revêtement caoutchouc conventionnel.

= Avantages Aeroquip Triple Crown

Symbole indiquant un produit bénéficiant des avantages Aeroquip Triple Crown.

Caractéristiques et avantages

- Structure tressée à 2 fils
- Performances ***supérieures*** à la norme DIN 20 022 Type 2SC
- Performances ***supérieures*** SAE100R16 , basse température
- Enveloppe Dura-Tuff™ offrant une résistance supérieure à un revêtement caoutchouc conventionnel
- Plage de températures admissibles défiant toute concurrence : -57°C à +100°C – les températures les plus basses du marché
- Compatibilité avec toutes les sertisseuses Aeroquip

Raccords adaptés

- Embouts TTC (non skive) et Global Braided (skive) avec jupes à sertir 1SB.

Comparaison entre les flexibles hydrauliques Aeroquip GH120 et ALFAGOMMA.
*Pression maximale d'utilisation en bar.

Référence Aeroquip	Pression* GH120	Référence ALFAGOMMA	Pression* ALFAGOMMA	Avantage GH120
GH120-4	414	FLEXOR 2LT-4	400	**+ 4%**
GH120-6	345	FLEXOR 2LT-6	350	**+ 0%**
GH120-8	310	FLEXOR 2LT-8	310	**+ 0%**
GH120-10	276	FLEXOR 2LT-10	280	**+ 0%**
GH120-12	241	FLEXOR 2LT-12	240	**+ 0%**
GH120-16	193	FLEXOR 12LT-16	185	**+ 4%**
GH120-20	159	—	—	**—**
GH120-24	138	—	—	**—**
GH120-32	103	—	—	**—**

Données sur la pression de service maximale de ALFAGOMMA selon le www.alfagomma.com.

=

En moyenne, pression supérieure de 1 % par rapport à ALFAGOMMA : l'avantage Triple Crown.

© 2010 Eaton Corporation
Tous droits réservés
Document N° EA125_F
Mai 2010

Eaton Corporation
Document à caractère confidentiel

Aeroquip® MatchMate® Global : Avec les avantages Triple Crown des flexibles hydrauliques GH663, Eaton mets la pression sur ALFAGOMMA.

La technologie Eaton confère au flexible hydraulique Aeroquip GH663 un triple avantage par rapport à ses concurrents

1
Pression
Meilleure tenue à la pression pour une performance supérieure.

+

2
Température
Meilleure tenue à la température pour une performance supérieure.

+

3
Résistance à l'abrasion
Meilleure tenue à l'abrasion de l'enveloppe Aeroquip Dura-Tuff™ par rapport à un revêtement caoutchouc conventionnel.

= Avantages Aeroquip Triple Crown

Symbole indiquant un produit bénéficiant des avantages Aeroquip Triple Crown.

Caractéristiques et avantages

- Structure tressée à 1 fil
- Performances ***supérieures*** à la norme EN853 Type 1SN
- Performances ***supérieures*** à la norme SAE 100R1
- Enveloppe Dura-Tuff™ offrant une résistance supérieure à un revêtement caoutchouc conventionnel
- Plage de températures admissibles défiant toute concurrence : -40°C à +127°C
- Compatibilité avec toutes les sertisseuses Aeroquip

Raccords adaptés

- Embouts TTC (non skive) et Global Braided (skive) avec jupes à sertir 1SA.

Comparaison entre les flexibles hydrauliques Aeroquip GH633 et ALFAGOMMA.
*Pression maximale d'utilisation en bar.

Référence Aeroquip	Pression* GH663	Référence ALFAGOMMA	Pression* ALFAGOMMA	Avantage GH663
GH663-3	250	FLEXOR 1SN-R2AT-3	250	**+ 0%**
GH663-4	255	FLEXOR 1SN-R2AT-4	225	**+ 13%**
GH663-5	225	FLEXOR 1SN-R2AT-5	215	**+ 5%**
GH663-6	235	FLEXOR 1SN-R2AT-6	180	**+ 31%**
GH663-8	200	FLEXOR 1SN-R2AT-8	160	**+ 25%**
GH663-10	140	FLEXOR 1SN-R2AT-10	130	**+ 8%**
GH663-12	138	FLEXOR 1SN-R2AT-12	105	**+ 31%**
GH663-16	103	FLEXOR 1SN-R2AT-16	88	**+ 17%**
GH663-20	69	FLEXOR 1SN-R2AT-20	63	**+ 9%**
GH663-24	52	FLEXOR 1SN-R2AT-24	50	**+ 4%**
GH663-32	41	FLEXOR 1SN-R2AT-32	40	**+ 3%**

Données sur la pression de service maximale de ALFAGOMMA selon le www.alfagomma.com.

=

En moyenne, pression supérieure de 15 % par rapport à ALFAGOMMA : l'avantage Triple Crown.

Powering Business Worldwide

© 2010 Eaton Corporation
Tous droits réservés
Document N° EA125_F
Mai 2010

Eaton Corporation
Document à caractère confidentiel

Aeroquip® MatchMate® Global VS ALFAGOMMA
Les avantages du GH781 proposé par Eaton

Aeroquip® MatchMate® Global : Avec les avantages Triple Crown des flexibles hydrauliques GH781, Eaton mets la pression sur ALFAGOMMA.

La technologie Eaton confère au flexible hydraulique Aeroquip GH781 un triple avantage par rapport à ses concurrents

1
Pression
Meilleure tenue à la pression pour une performance supérieure.

+

2
Température
Meilleure tenue à la température pour une performance supérieure.

+

3
Résistance à l'abrasion
Meilleure tenue à l'abrasion de l'enveloppe Aeroquip Dura-Tuff™ par rapport à un revêtement caoutchouc conventionnel.

= Avantages Aeroquip Triple Crown

Symbole indiquant un produit bénéficiant des avantages Aeroquip Triple Crown.

Caractéristiques et avantages

- Structure tressée à 2 fils
- Performances ***supérieures*** à la norme EN857 Type 2SC
- Performances ***supérieures*** à la norme SAE 100R2
- rayon de courbure minimal conforme à 1/2 SAE
- Enveloppe Dura-Tuff™ offrant une résistance supérieure à un revêtement caoutchouc conventionnel
- Plage de températures admissibles défiant toute concurrence : -40°C à +127°C
- Compatibilité avec toutes les sertisseuses Aeroquip

Raccords adaptés

- Embouts TTC (non skive) et Global Braided (skive) avec jupes à sertir 1SB.

Comparaison entre les flexibles hydrauliques Aeroquip GH781 et ALFAGOMMA.
*Pression maximale d'utilisation en bar.

Référence Aeroquip	Pression* GH781	Référence ALFAGOMMA	Pression* ALFAGOMMA	Avantage GH781
GH781-4	448	FLEXOPAK 2SC-4	400	**+ 12%**
GH781-5	350	FLEXOPAK 2SC-5	350	**+ 0%**
GH781-6	366	FLEXOPAK 2SC-6	350	**+ 11%**
GH781-8	310	FLEXOPAK 2SC-8	310	**+ 13%**
GH781-10	276	FLEXOPAK 2SC-10	280	**+ 10%**
GH781-12	241	FLEXOPAK 2SC-12	240	**+ 12%**
GH781-16	207	FLEXOPAK 2SC-16	185	**+ 25%**
GH781-20	172	—	—	**—**
GH781-24	138	—	—	**—**
GH781-32	110	—	—	**—**

Données sur la pression de service maximale de ALFAGOMMA selon le www.alfagomma.com.

=

+14 %

En moyenne, pression supérieure de 14 % par rapport à ALFAGOMMA : l'avantage Triple Crown.

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
Document à caractère confidentiel

© 2010 Eaton Corporation
Tous droits réservés
Document N° EA125_F
Mai 2010

Aeroquip® MatchMate® Global : Avec les avantages Triple Crown des flexibles hydrauliques GH793, Eaton mets la pression sur ALFAGOMMA.

La technologie Eaton confère au flexible hydraulique Aeroquip GH793 un triple avantage par rapport à ses concurrents

1
Pression
Meilleure tenue à la pression pour une performance supérieure.

+

2
Température
Meilleure tenue à la température pour une performance supérieure.

+

3
Résistance à l'abrasion
Meilleure tenue à l'abrasion de l'enveloppe Aeroquip Dura-Tuff™ par rapport à un revêtement caoutchouc conventionnel.

= Avantages Aeroquip Triple Crown

Symbole indiquant un produit bénéficiant des avantages Aeroquip Triple Crown.

Caractéristiques et avantages

- Structure tressée à 2 fils
- Performances ***supérieures*** à la norme EN853 Type 2SN
- Performances ***supérieures*** à la norme SAE 100R2
- Enveloppe Dura-Tuff™ offrant une résistance supérieure à un revêtement caoutchouc conventionnel
- Plage de températures admissibles défiant toute concurrence : -40°C à +127°C
- Compatibilité avec toutes les sertisseuses Aeroquip

Raccords adaptés

- Embouts TTC (non skive) et Global Braided (skive) avec jupes à sertir 1SB.

Comparaison entre les flexibles hydrauliques Aeroquip GH793 et ALFAGOMMA.
*Pression maximale d'utilisation en bar.

Référence Aeroquip	Pression* GH793	Référence ALFAGOMMA	Pression* ALFAGOMMA	Avantage GH793
GH793-4	448	FLEXOR 2SN-R2AT-4	400	**+ 12%**
GH793-5	350	FLEXOR 2SN-R2AT-5	350	**+ 0%**
GH793-6	400	FLEXOR 2SN-R2AT-6	330	**+ 21%**
GH793-8	345	FLEXOR 2SN-R2AT-8	275	**+ 25%**
GH793-10	276	FLEXOR 2SN-R2AT-10	250	**+ 10%**
GH793-12	241	FLEXOR 2SN-R2AT-12	215	**+ 12%**
GH793-16	207	FLEXOR 2SN-R2AT-16	165	**+ 25%**
GH793-20	172	FLEXOR 2SN-R2AT-20	125	**+ 38%**
GH793-24	138	FLEXOR 2SN-R2AT-24	90	**+ 53%**
GH793-32	110	FLEXOR 2SN-R2AT-32	80	**+ 38%**

Données sur la pression de service maximale de ALFAGOMMA selon le www.alfagomma.com.

=

+26 %

En moyenne, pression supérieure de 26 % par rapport à ALFAGOMMA : l'avantage Triple Crown.

EATON
Powering Business Worldwide

Eaton Corporation
Document à caractère confidentiel

© 2010 Eaton Corporation
Tous droits réservés
Document N° EA125_F
Mai 2010