LifeSense™
Anfrageformular für ein Schlauchleitungs-Kit

Firmen Name _____

Kundennummer _____

Kontakt Name _____

Kontakt Telefon- Nr._____

Kontakt E-mail Adresse _____

Eaton Sales Kontakt _____

Bitte teilen Sie uns die folgenden Informationen über die Besonderheiten des Marktsegments (Bauwirtschaft, Landwirtschaft / Oil&Gas etc.) und der Anwendung (Radlader etc.) mit, in welchem das Versuchmuster eingesetzt werden soll:

Marktsegment: _____

Anwendung: _____

Bestehendes Produkt, welches in dieser Anwendung heute genutzt wird: _____

Auftretendes Problem in dieser Anwendung: _____

_____

LifeSense Versuchsmuster Bestandteile:

Schlauch Diagnosegerät:	Jedes Diagnosegerät kann bis zu 11 Schläuche gleichzeitig über wachen
Schlauchleitungs- I.D:	- 8, -12 oder -16
Schlauchleitungslänge:	Jede gewünschte Länge
Schlauchleitungs-Verkabelung:	4 Längen 3m, 8m; 15m; 30m verfügbar. Die Verkabelung wird jeweils an einer Armaturschutzschale der Schlauchleitung angebracht.
Schlauchleitungs-Schutzschalen:	Wird für beide Armaturen einer jeden Schlauchleitung zur Verfügung gestellt, wobei die Verkabelung nur an einem Ende der Armaturen nötig ist.

Installationsanleitung:
Das Angebot wird das Diagnosegerät, die Schutzschalen, die Schlauchleitungen und die Verkabelung beinhalten. Bei Bestellung, werden die Muster zusammen mit einer Installationsanleitung und Identifikationsanhängern, welche jede Schlauchleitung identifizieren, versendet.

Bitte füllen Sie die untere Tabelle für jede einzelne Preisanfrage aus:

Schlauchleitung (bis zu 11 pro Kit)	**Schlauch I.D.** -8 oder -12 oder -16 (2SN)	**Schlauchleitungslänge** In meter	**Kabellänge** (3m, 8m; 15m; 30m)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Bemerkungen:

1) Jede Armatur benötigt Schutzschalen, um sich gegen unvorhergesehene elektrische Kurzschlüsse zu schützen
2) Jede Schlauchleitung wird mit 2 Schutzschalen geliefert, eine Schutzschale für nur eine Armatur der Schlauchleitung. Nur eine Schutzschale wird mit dem Kabel verbunden sein.
3) Die verfügbaren Armaturen sind gerade JIC Armaturen für die 2SN Schlauchgrößen -8, -12 und -16.
4) Jedes Versuchsmuster kann mit bis zu 11 Schlauchleitungen geliefert werden, zusammen mit einem Diagnosegerät (Monitor), Schutzschalen mit der Verkabelung und Anleitung.
5) Es werden Ihnen darüber hinaus noch Identifikationsanhänger für die Zuordnung der Schlauchleitung zu der Nummer auf dem Monitor, bereitgestellt.

EATON
Powering Business Worldwide

Document No. E-HOOV-TH002-DE January 2012